



Procedura di utilizzo sega a nastro

Avvertenze generali:

- 1) Smaltire i rifiuti e gli scarti di lavorazione negli appositi contenitori
- 2) Mantenere l'area di lavoro ordinata e libera da ostacoli (cavi, attrezzi, materiali)
- 3) Utilizzare l'attrezzatura solo se autorizzati e dopo adeguata informazione/formazione
- 4) Lavorare solo in area dedicata e ventilata; garantire prevenzione incendi e corretta gestione bombole gas
- 5) Segnalare immediatamente guasti o anomalie e mettere fuori servizio l'attrezzatura

DPI: tuta da lavoro/camice; occhiali di protezione; guanti per movimentazione pezzi e rimozione trucioli a macchina ferma; calzature antinfortunistiche.

	Precauzioni
1	Verificare integrità lama, tensionamento e corretta guida; non usare lame danneggiate.
2	Regolare la guida il più vicino possibile al pezzo (ridurre la porzione di lama esposta).
3	Verificare funzionamento delle protezioni e dei dispositivi di arresto.
4	Non tagliare pezzi troppo piccoli senza dima/supporti; evitare mani in linea con la lama.
5	Attendere l'arresto completo prima di rimuovere sfridi o effettuare regolazioni.
6	Scollegare alimentazione prima di sostituire lama o intervenire su guida/tensionamento.
9	In caso di vibrazioni, rumori anomali, inceppamenti: arrestare subito la macchina e informare il preposto/docente.

Step	Processo	Punti di attenzione	Note
1	Pre-check: lama, tensionamento, protezioni; indossare DPI; attivare aspirazione.	Niente guanti;	
2	Predisporre il pezzo; posizionare su piano, tracciatura e centraggio se necessario, serrare in morsa.	Serraggio stabile; evitare pezzi piccoli non serrati.	Usare supporti/riscontri per pezzi irregolari.
3	Eeguire il taglio con avanzamento controllato.	Non forzare; mantenere dita lontane dalla lama.	Interrompere se la lama devia o vibra.
4	Fine lavoro: spegnere, attendere arresto; pulire e smaltire scarti.	Pulizia solo a macchina ferma.	Segnalare lama usurata o guida difettosa.